

# Vyhlásenie o parametroch

## č. CPR/Prestige/04-2014



### 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: CPR/Prestige/04-2014

**Výrobok:** Dvere z plastu vonkajšie s výplňou (izolačné sklo, alt. extrudovaný polystyrén (PS) )

**Varianty výrobku:** Vchodové dvere jednokrídlové a dvojkřídlové so zárubňou z plastu – dovnútra a von otvárateľné.

**Typové označenie:** Inoutic Prestige

### 2. Zamýšľané použitie:

Vchodové dvere sú určené pre použitie do bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiaru odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu.

### 3. Výrobca: INCON, spol. s r.o., Priemyselná 6, 971 01 Prievidza, Slovensko; IČO: 31 415 474

### 4. Splnomocnený zástupca výrobcu: Mgr. Marek Kráľ, generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti

### 5. Systém posudzovania a overovania stálosti parametrov: Systém 3

### 6. Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov:

Notifikovaný subjekt č. 1478 LIGNOTESTING, a.s., Technická 5, 821 04 Bratislava – vykonal v súlade s EN 14351-1+A1 počiatočnú skúšku typu výrobku podľa systému 3 a vydal Protokol o počiatočnej skúške typu č. S02/07/0096/2804/S zo dňa 23. 12. 2009.

### 7. Deklarované parametre:

Tabuľka 1: Vchodové dvere jednokřídlové (1300x2300 mm) so zárubňou z plastu – dovnútra a von otvárateľné

| Základné charakteristiky                                                            | Parametre                                                 |                                                            | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak                                     | trieda 3                                                  |                                                            | EN 14351-1:2006<br>+A1:2010          |
| Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – priehyb rámu                                      | trieda C                                                  |                                                            |                                      |
| Vodotesnosť – nechránené (metóda A)                                                 | 7A                                                        |                                                            |                                      |
| Vodotesnosť – chránené (metóda B)                                                   | NPD                                                       |                                                            |                                      |
| Nebezpečné látky                                                                    | NPD                                                       |                                                            |                                      |
| Únosnosť bezpečnostného vybavenia                                                   | NPD                                                       |                                                            |                                      |
| Akustické vlastnosti                                                                | 32 (-2; -3) dB                                            |                                                            |                                      |
| Súčiniteľ prechodu tepla (Inoutic Prestige)                                         | U <sub>g</sub> = 1,1<br>Ψ <sub>g</sub> = 0,08<br>PS 24 mm | U <sub>D</sub> = 1,6 W/m².K<br>U <sub>D</sub> = 1,3 W/m².K |                                      |
| Radiačné vlastnosti – solárny faktor (g)<br>(celková priepustnosť solárnej energie) | U <sub>g</sub> = 1,1                                      | g = 0,61                                                   |                                      |
| Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť (τ <sub>v</sub> )                       | U <sub>g</sub> = 1,1                                      | τ <sub>v</sub> = 0,78                                      |                                      |
| Prievzdušnosť                                                                       | trieda 4                                                  |                                                            |                                      |
| Výška prechodového otvoru                                                           | min. 1970 mm                                              |                                                            |                                      |

# Vyhlásenie o parametroch č. CPR/Prestige/04-2014



Tabuľka 2: Vchodové dvere dvojkrídlové (2122x2300 mm) so zárubňou z plastu – dovnútra a von otvárateľné

| Základné charakteristiky                                                            | Parametre                                                 |                                                            | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak                                     | trieda 3                                                  |                                                            | EN 14351-1:2006<br>+A1:2010          |
| Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – priehyb rámu                                      | trieda C                                                  |                                                            |                                      |
| Vodotesnosť – nechránené (metóda A)                                                 | 7A                                                        |                                                            |                                      |
| Vodotesnosť – chránené (metóda B)                                                   | NPD                                                       |                                                            |                                      |
| Nebezpečné látky                                                                    | NPD                                                       |                                                            |                                      |
| Únosnosť bezpečnostného vybavenia                                                   | NPD                                                       |                                                            |                                      |
| Akustické vlastnosti                                                                | NPD                                                       |                                                            |                                      |
| Súčiniteľ prechodu tepla (Inoutic Prestige)                                         | U <sub>g</sub> = 1,1<br>Ψ <sub>g</sub> = 0,08<br>PS 24 mm | U <sub>D</sub> = 1,5 W/m².K<br>U <sub>D</sub> = 1,3 W/m².K |                                      |
| Radiačné vlastnosti – solárny faktor (g)<br>(celková priepustnosť solárnej energie) | U <sub>g</sub> = 1,1                                      | g = 0,61                                                   |                                      |
| Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť (τ <sub>v</sub> )                       | U <sub>g</sub> = 1,1                                      | τ <sub>v</sub> = 0,78                                      |                                      |
| Prievzdušnosť                                                                       | trieda 4                                                  |                                                            |                                      |
| Výška prechodového otvoru                                                           | min. 1970 mm                                              |                                                            |                                      |

Parametre výrobku sú v zhode so súbormi parametrov, uvedených v tabuľkách č. 1 a č. 2 .

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu: Mgr. Marek Kráľ, generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti, v. r.

V Prievidzi, dňa 15. 7. 2014

